



Leistungsmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Oberfläche: | ESG Sicherheitsglas |
| Rückwanne: | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Anwendungsbereich: | Direktheizung |
| Oberflächentemperatur: | ca. 90°C bis 100°C |
| Spannung: | 220-240 VAC 50Hz |
| Schutzart: | IP 54 |
| Schutzklasse: | 1 |
| Temperaturschutz: | 1-3 Stück je nach Dimension der Heizung |
| Aufbauhöhe: | 44 mm inkl. Montageset <i>im Lieferumfang enthalten</i> |

Größen und Leistungen

| Bezeichnung | H x B (cm) | Watt (ca.) | Gewicht (kg) |
|---------------------|------------|--------------|--------------|
| Spiegelheizung 250 | 60 x 30 | 250* +/- 8% | 5,0 |
| Spiegelheizung 350 | 90 x 30 | 350* +/- 8% | 7,5 |
| Spiegelheizung 420 | 60 x 60 | 420* +/- 8% | 12,5 |
| Spiegelheizung 540 | 80 x 60 | 540* +/- 8% | 13,0 |
| Spiegelheizung 750 | 90 x 70 | 750* +/- 8% | 16,2 |
| Spiegelheizung 900 | 100 x 80 | 900* +/- 8% | 20,3 |
| Spiegelheizung 1250 | 160 x 60 | 1250* +/- 8% | 25,0 |

**Nennleistung bei 230Volt*

Verpackung

Karton aus 100% recyclebarem Material
VPE: 1 Stück

Installation

Wandmontage

Wärmeregelung *im Lieferumfang nicht enthalten*

Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat



DIGEL HEAT

Eine eingetragene Marke der Digel Sticktech GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen
www.digel-heat.com - info@digel-heat.com - Tel. +49 7121 9767680 - Fax +49 7121 781 31
Änderungen und Druckfehler vorbehalten