



## Leistungsmerkmale

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	Schwarz, weiß
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Dimension der Heizung
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset <i>im Lieferumfang enthalten</i>

## Größen und Leistungen

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt (ca.)	Gewicht (kg)
Glasheizung 350	90 x 30	350* +/- 8%	7,5
Glasheizung 540	80 x 60	540* +/- 8%	13,0
Glasheizung 750	90 x 70	750* +/- 8%	16,2
Glasheizung 900	100 x 80	900* +/- 8%	20,3

*\*Nennleistung bei 230Volt*

## Verpackung

Karton aus 100% recyclebarem Material  
VPE: 1 Stück

## Installation

Wandmontage

## Wärmeregulung *im Lieferumfang nicht enthalten*

Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat



## DIGEL HEAT

Eine eingetragene Marke der Digel Sticktech GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen  
www.digel-heat.com - info@digel-heat.com - Tel. +49 7121 9767680 - Fax +49 7121 781 31  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten